

ACOPLADO JAULA 4056

EL OESTE
NOVUS SA



 2355 576941

 eloestenovussa@gmail.com

 eloestenovus

 El Oeste Novus

 www.eloeste.com.ar

 Ancalo y Rene Favaloro
6050, General Pinto, Bs. As.

Industria Argentina



Innovando desde nuestro legado



DATOS CONSTRUCTIVOS

Nuestros productos son diseñados y desarrollados mediante tecnología digital y sistemas de diseño CAD. Posteriormente, materializados a través de procesos productivos de corte, plegado y mecanizado C.N.C., obteniendo piezas estandarizadas que luego son montadas sobre matrices y soldadas eléctricamente con sistema Mag Mig, garantizando así una óptima calidad en el producto final.

Su construcción íntegramente en chapa plegada y soldada le otorga gran resistencia y bajo peso.

Eje de ruedas de 2" con rodamientos 30206 y 30208 dispuestos en balancín sobre elásticos.

Puerta trasera de apertura radial y guillotina central.

Barandas de chapa plegada que cubren el 80% de la superficie.

Piso con drenajes y rejas desmontables.

Guardabarros embolbentes.

Paragolpes trasero con elementos reflectivos

Soporte para rueda auxiliar y porta faros traseros.

Cargador desmontable con barandas

Eganche regulable en altura y cadenas de seguridad.

Puerta de aparte o divisor interna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodado	4 ruedas 650 x 16. (Se provee en llantas)
Chasis	Chapa plegada y soldada.
Estructura	Chapa plegada y soldada
Eje de ruedas	Con rodamientos 30206/208 5 agujeros
Capacidad	3000 a 3500 kg (4 a 5 animales grandes)
Largo/ ancho/ alto	4000 mm/ 1850 mm/ 2050 mm
Opcionales	Puerta lateral. Instalación eléctrica. Pasarela superior. Eje con frenos. Lona vinilica para techo

Apta para el traslado de ganado vacuno, equino, porcino y ovino

DISEÑADA BAJO NORMATIVA VIGENTE DE SENASA

EL OESTE NOVUS S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Imágenes a modo ilustrativo.
Datos técnico valores aproximados.

GALERÍA DE IMÁGENES

