

EL OESTE
NOVUS SA



ACOPLADO TOLVA 4208



 2355 483142

 eloestenovussa@gmail.com

 eloestenovus

 El Oeste Novus

 www.eloeste.com.ar

 Ancalo y Rene Favalaro
6050, General Pinto, Bs. As.

Innovando desde nuestro legado



DATOS CONSTRUCTIVOS

Nuestros productos son diseñados y desarrollados mediante tecnología digital y sistemas de diseño CAD. Posteriormente, materializados a través de procesos productivos de corte, plegado y mecanizado C.N.C., obteniendo piezas estandarizadas que luego son montadas sobre matrices y soldadas eléctricamente con sistema Mag Mig, garantizando así una óptima calidad en el producto final.

Su construcción íntegramente en chapa plegada y soldada le otorga gran resistencia y bajo peso.

Eje de ruedas de 3" con rodamientos 30211 y 30213 sobre elásticos.

Tren delantero sobre plato a bolillas..

Tolva de carga apta para semillas y fertilizantes, boquilla de descarga con sistema de guillotina.

Paragolpes trasero con elementos reflectivos

Enganche trasero..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|--|
| Rodado | 4 ruedas simple 900 x 20. (Se provee en llantas) |
| Chasis | Chapa plegada y soldada. |
| Estructura | Chapa plegada y soldada |
| Eje de ruedas | De sección cuadrada de 3" con rodamientos 30211/213 5 agujeros |
| Capacidad | 8000 kg |
| Largo/ ancho/ alto | 4400 mm/ 2200 mm/ 2800 mm |
| Opcionales | Instalación eléctrica. Sinfin de carga y descarga hidráulico. División interna. Lona vinilica |

EL OESTE NOVUS S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos técnico valores aproximados.

GALERÍA DE IMÁGENES



ACOPLADO TOLVA
4203

ACOPLADO TOLVA
4206

