

EL OESTE
NOVUS SA



DESMALIZADORA 9315



Industria Argentina 

 2355 576941

 eloestenovussa@gmail.com

 eloestenovus

 El Oeste Novus

 www.eloeste.com.ar

 Ancalo y Rene Favalaro
6050, General Pinto, Bs. As.



Innovando desde nuestro legado

DATOS CONSTRUCTIVOS

Nuestros productos son diseñados y desarrollados mediante tecnología digital y sistemas de diseño CAD. Posteriormente, materializados a través de procesos productivos de corte, plegado y mecanizado C.N.C., obteniendo piezas estandarizadas que luego son montadas sobre matrices y soldadas eléctricamente con sistema Mag Mig, garantizando así una óptima calidad en el producto final.

Su construcción íntegramente en chapa plegada y soldada le otorga gran resistencia y bajo peso.

Puntas de ejes de 2" con rodamientos 30205 y 30207.

Carcaza plegada en una pieza con refuerzos exteriores..

Mando por toma de fuerza con protección de seguridad, acoplada a caja escuadra relación 1:1.5 por medio de embrague limitador de potencia.

Patines laterales abulonados regulables en altura.

Regulación de altura mecánica o hidráulica.

Deflector trasero de goma.

Enganche basculante y gato de lanza.

Corte por medio de 2 cuchillas flotantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodado	2 ruedas 650 x 16. (Se provee en llantas)
Estructura	Chapa plegada y soldada.
Sistema de corte	Cardánico por medio de 2 cuchillas oscilantes
Eje de ruedas	Tubular, articulado con rodamientos 30205/207 5 agujeros
Ancho de corte	1500 mm
Altura de corte	50 a 30 mm.
Largo/ ancho/ alto	2500 mm/ 1600 mm/ 520 mm
Opcionales	Cilindro hidráulico.

EL OESTE NOVUS S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos técnico valores aproximados.

GALERÍA DE IMÁGENES

